

GRANKULLA STADS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER

ÄNDRINGSFÖRSLAG

STF godkänt 20.3.2006 (i kraft 1.5.2006)

Ändrats 18.10.2010 (i kraft 1.1.2011) samt
xx.xx.201x (i kraft x.xx.201x)



**Kauniaisten kaupunki
Grankulla stad**

TILL LÄSAREN

Vad är miljöskyddsföreskrifter och vem gäller de?

Grankulla stads miljöskyddsföreskrifter består av bestämmelser för att förebygga och minska förorening av miljön i staden. De ska följas av alla stadens invånare, företagare och andra vars verksamhet kan medföra förorening av miljön.

Miljöskyddsföreskrifterna gäller inte sådan verksamhet som särskilt nämns i miljöskyddslagen (527/2014). Man behöver exempelvis inte följa föreskrifterna i verksamhet som kräver miljötillstånd, eftersom verksamheten regleras tillräckligt i miljötillståndet.

Med miljöskyddsföreskrifterna verkställs miljöskyddslagen (527/2014), och kommuninvånarna ska följa dessa lokala bestämmelser liksom även miljöskyddslagen och andra bestämmelser som getts med stöd av den.

Annan lagstiftning som gäller miljöskydd

Miljöskyddsföreskrifterna, som är skraddarsydda för de lokala förhållandena i Grankulla stad, innehåller anvisningar och bestämmelser för att hindra olägenheter för hälsan och trivseln samt annan miljöförorening. Miljöskyddsföreskrifterna grundar sig på miljöskyddslagen och kan därför gälla endast sådant som hör till tillämpningsområdet för denna lag. Detta innebär bl.a. att föreskrifterna reglerar endast miljöförorening till följd av olika utsläpp, såsom olägenhet för naturen eller grannar på grund av avloppsvatten- eller kemikalieutsläpp. Däremot gäller föreskrifterna inte t.ex. motsvarande olägenhet som orsakas av bearbetning av miljön. Om någon exempelvis hopar grus på sin tomt så att det skuggar grannens tomt, är detta inte en överträdelse av miljöskyddslagen.

Bestämmelser för att förebygga miljöolägenheter finns också annanstans i lagstiftningen. Sådana ingår åtminstone i nedan nämnda lagar, med vilka man vill säkerställa bl.a. en ändamålsenlig avfallshantering samt skydda människors hälsa och naturen:

Naturvårdslagen (1096/1996) – bl.a. fredning av naturskyddsområden

Vattenlagen (587/2011) – bl.a. begränsning av muddring

Hälsoskyddslagen (763/1994) – bl.a. förebyggande av buller, damm och rök som kommer in i bostäder

Kemikalielagen (744/1989) – bl.a. omsorgsfull förvaring av kemikalier

Avfallslagen (646/2011) – bl.a. korrekt hantering av avfall

Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) – bl.a. hälsa och säkerhet i den byggda miljön

Tillsynen av dessa bestämmelser hör till olika myndigheter: tillsynen över hälsoskyddslagen till kommunens hälsoskyddsmyndighet och tillsynen över markanvändnings- och bygglagen till byggnadstillsynsmyndigheten. Tillsynen över vattenlagen och avfallslagen hör till kommunens miljövårdsmyndighet.

Den övriga lagstiftningen och miljöskyddsföreskrifterna kan också innehålla överlappande bestämmelser som gäller samma sak. Då ska i regel alla bestämmelserna iakttas, dvs. bestämmelserna anses vara parallella så att den ”strängaste” och för miljöskyddet bästa bestämmelsen ska följas. Om en miljöskyddsföreskrift strider mot miljöskyddslagen eller en förordning som getts med stöd av den, ska föreskriften inte följas.

Bestämmelser, rekommendationer och ytterligare upplysningar

Rekommendationer. Utöver de egentliga bestämmelserna ingår i miljöskyddsföreskrifterna också med *kursiv* angivna **rekommendationer** där det föreslås tillrådliga sätt att hindra och minska föroreningar. Rekommendationerna är **inte bindande**, men det är **önskvärt att de följs**. Annan lagstiftning eller exempelvis det allmänna förbudet mot förorening av grundvatten eller mark kan emellertid medföra att ett rekommenderat förfarande i praktiken är obligatoriskt.

Hänvisningar. Föreskrifterna innehåller dessutom **hänvisningar som märkts ut med pilar →**, som **pekar på någon annan paragraf i föreskrifterna som hänför sig till samma tema.**

Ytterligare upplysningar. I motiveringarna till föreskrifterna samt i särskilda **rutor** i föreskrifterna finns **ytterligare upplysningar om** annan miljöskyddsfrämjande lagstiftning som inte tagits med i miljöskyddsföreskrifterna därför att regleringen redan existerar. **Motiveringarna till miljöskyddsföreskrifterna kan vid behov fås från Grankullas stads miljöenhet.**

Var kan jag få veta mera om miljöskyddsföreskrifterna?

Miljöskyddsföreskrifterna finns att få hos Grankulla stads miljöenhet 09-50561 (växel), besöksadress: Grankullavägen 10, postadress: PB 52, 02701 Grankulla. Föreskrifterna finns dessutom på stadens webbplats: www.kauniainen.fi/ms-skrifter.Handledning, rådgivning och tillsyn som gäller miljöskyddsföreskrifterna hör till miljöenhetens uppgifter.

Hur övervakas efterlevnaden av miljöskyddsföreskrifterna?

Övervakningen av att miljöskyddsföreskrifterna iaktas ankommer på kommunens miljövårdsmyndighet, som i Grankulla är samhällstekniska nämnden. Överträdelser ska meddelas skriftligen till stadens miljöenhet. Den fortsatta behandlingen av ärendet avgörs från fall till fall. I sista hand kan tillsynen exempelvis utmynna i ett enskilt åläggande eller en begäran hos polisen om förundersökning.

Stadens behörighet att utfärda miljöskyddsföreskrifter grundar sig på 202 § i miljöskyddslagen.

202 § i miljöskyddslagen: Kommunala miljöskyddsföreskrifter

Kommunfullmäktige kan, med avseende på kommunen eller någon del av den, för verkställigheten av denna lag utfärda av de lokala förhållandena påkallade allmänna föreskrifter (*kommunala miljöskyddsföreskrifter*). Föreskrifterna får inte gälla verksamhet som är tillståndspliktig enligt denna lag eller verksamhet enligt 30 §, 119 §, 120 §, 136 § eller försvarsmaktens verksamhet. De kommunala miljöskyddsföreskrifterna får heller inte gälla sådan verksamhet om vars miljöskyddskrav föreskrivs genom förordning av statsrådet och som ska registreras i datasystemet i enlighet med 116 §.

Föreskrifterna kan gälla

- 1) åtgärder, begränsningar och konstruktioner som hindrar utsläpp eller skadeverkningar av sådana,
- 2) motverkande av särskilt störande tillfälligt buller eller tillfälliga skakningar,
- 3) miljöskyddsmässiga förutsättningar för placering av verksamheter utanför detaljplaneområden,
- 4) områden där det på grund av speciell risk för förorening av miljön är förbjudet att leda ut avloppsvatten i marken, ett vattendrag, ett dike, en källa eller en konstgjord damm eller i sådan rännil som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen.
- 5) zoner och områden där användningen av stallgödsel och gödselmedel samt inom jordbruket förekommande, för miljön skadliga ämnen begränsas,
- 6) lämnande av uppgifter som behövs för tillsynen, samt (30.12.2004/1300)
- 7) åtgärder för förbättrande av vattens tillstånd som behövs enligt en förvaltningsplan i lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004). (30.12.2004/1300)

Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan bevilja undantag från en miljöskyddsföreskrift på de i föreskriften angivna grunderna.

Innan miljöskyddsföreskrifter utfärdas ska den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen ges tillfälle att avge utlåtande. Beslut om godkännande av miljöskyddsföreskrifter ska delges så som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Beslutet anses ha delgivits då kungörelsen har blivit offentligt framlagd. På samma sätt ska det kungöras att miljöskyddsföreskrifterna träder i kraft. Föreskrifterna ska sändas till den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen.

Uppdatering av miljöskyddsföreskrifterna

Fullmäktige godkände Grankulla stads första miljöskyddsföreskrifter 20.3.2006, och de trädde i kraft 1.5.2006. Miljöskyddsföreskrifterna har ändrats av fullmäktige 18.10.2010, och de ändrade bestämmelserna trädde i kraft 1.1.2011. Dessa för andra gången uppdaterade miljöskyddsföreskrifter godkändes av fullmäktige xx.xx.2015 och trädde i kraft xx.xx.2015.

INNEHÅLL

KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §	Syfte och tillämpningsområde.....	6
2 §	Utfärdande av föreskrifter och tillsyn	6
3 §	Undantag från föreskrifterna.....	6
4 §	Definitioner.....	6

KAPITEL 2 AVLOPPSVATTEN

5 §	Avloppsvatten som leds i avlopp	7
6 §	Förbehandling av avloppsvatten.....	7
7 §	Vatten från byggplatser samt borrsvatten från jordvärmebrunnar	7
8 §	Tvätt av fordon, båtar, maskiner och liknande anordningar	7

KAPITEL 3 HANTERING OCH LAGRING AV KEMIKALIER OCH OLJA

9 §	Förvaring och hantering av kemikalier	8
10 §	Periodisk besiktning av olje- och kemikaliecisterner	9
11 §	Hantering av cisterner som har tagits ur bruk.....	9

KAPITEL 4 HANTERING AV AVFALL OCH SNÖ

12 §	Deponering av avfall i marken.....	10
13 §	Avfall som uppstår vid kemikalisk färgborttagning och fogmassa som innehåller PCB eller bly.	11
14 §	Trädgårdsavfall.....	12
15 §	Bränning av avfall på fastigheter.....	12
16 §	Placering och användning av snötipp	12

KAPITEL 5 DAMMBEKÄMPNING

17 §	Underhåll och renhållning av trafikleder och gårdsplaner.....	13
18 §	Tillfällig krossning och brytning av sten och mineraliskt byggavfall.....	13
19 §	Byggnads-, reparations- och rivningsarbete samt markbyggnad	13

KAPITEL 6 BEKÄMPNING AV BULLER OCH SKAKNINGAR

20 §	Allmän regel	14
21 §	Skyldighet att informera om och anmäla verksamhet som orsakar särskilt störande buller eller skakningar.....	14
22 §	Synnerligen störande buller eller skakningar nattetid.....	14
23 §	Specialtillfällen.....	15
24 §	Plikt att anmäla om yrkesmässig verksamhet som orsakar synnerligen störande buller eller skakningar.....	15
25 §	Användning av ljudanläggningar.....	16

KAPITEL 7 RÖK- OCH LUKTUTSLÄPP

26 §	Utsläpp vid förbränning.....	17
------	------------------------------	----

KAPITEL 8 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

27 §	Påföljder vid brott mot och försummelser av miljöskyddsföreskrifterna	17
28 §	Ikraftträdande.....	17

MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER

KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Syfte och tillämpningsområde

Syftet med miljöskyddsföreskrifterna är att med beaktande av lokala förhållanden förebygga miljöförorening samt avhjälpa och minska skador orsakade av förorening enligt bestämmelserna i miljöskyddslagen (527/2014).

För verkställigheten av miljöskyddslagen ska dessa miljöskyddsföreskrifter iakttas i Grankulla stad. Miljöskyddsföreskrifterna gäller i hela staden, om inte annat bestäms nedan.

Föreskrifterna gäller inte verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen eller anmälningspliktig enligt 119,120 och 136 § i samma lag, för vilkas del bestämmelser om hindrande och förebyggande av miljöförorening ges separat i det beslut som fattas utgående från tillståndsansökan eller anmälan. Föreskrifterna gäller inte heller försvarsmaktens verksamhet.

Miljöskyddsföreskrifterna iakttas parallellt med andra kommunala regelverk och vid behov samtidigt.

2 § Utfärdande och tillsyn av föreskrifterna

Grankulla stadsfullmäktige utfärdar miljöskyddsföreskrifterna med stöd av 202 § i miljöskyddslagen (527/2014).

Kommunens miljöförvaltningsmyndighet, som i Grankulla är samhällstekniska nämnden, övervakar att föreskrifterna följs. Kommunens miljöförvaltningsmyndighet kan delegera behörighet enligt dessa föreskrifter till en underlydande tjänsteinnehavare.

3 § Undantag från föreskrifterna

Undantag från dessa miljöskyddsföreskrifter kan beviljas, om en viss föreskrift leder till ett för sökanden oskäligt slutresultat. Undantaget beviljas på ansökan av kommunens miljöförvaltningsmyndighet. Undantag kan inte beviljas, om det sannolikt orsakar större än ringa förorening av miljön.

4 § Definitioner

I dessa miljöskyddsföreskrifter avses med

- 1) *grundvatten* vatten i mark- eller berggrund
- 2) *viktiga grundvattenområden* grundvattenbildningsområden som klassificerats som viktiga för samhällets vattenförsörjning (i Grankulla finns det i praktiken inga sådana områden)
- 3) *vattendrag* sjöar, tjärnar, älvar, åar, bäckar och andra naturliga vattenområden samt konstgjorda sjöar, kanaler och andra motsvarande konstgjorda vattenområden, dock inte rännilar, diken och källor
- 4) *cistern under jord* en behållare under markytan i marken eller i en bunker
- 5) *cistern ovan jord* en behållare ovan markytan eller i en källare
- 6) *vattentjänstverkets verksamhetsområde* i praktiken hela Grankulla stads område.

KAPITEL 2 AVLOPPSVATTEN

5 § Avloppsvatten som leds i avlopp

Fastigheter inom HRM vattens verksamhetsområde ska alltid anslutas till det allmänna avloppet. I Grankulla omfattar vattenverkets verksamhetsområde hela stadens område. Dag- och regnvatten ska behandlas enligt Grankulla stads byggnadsordning.

Ämnen som inte hör hemma i avloppet får inte ledas dit ens i utspädd form; detta gäller farligt avfall, oljor och fetter samt fast avfall som stör avloppets eller reningsverkets funktion.

Ytterligare upplysningar:

Bestämmelser om anslutning till vattentjänstverkets ledningsnät samt om befrielsemöjligheterna och skötseln av vattentjänsterna finns i 3 kap. i lagen om vattentjänster (119/2001).

I statsrådets beslut 365/1994 finns bestämmelser om rening av sådant avloppsvatten från allmänt avlopp och vissa industrisektorer som leds in i vatten samt rening av sådant avloppsvatten från industri som leds in i allmänt avlopp.

Det är tillåtet att installera avfallskvarn i avloppsanläggningen i en fastighet som är ansluten till avloppsnätet endast med tillstånd av HRM vatten.

6 § Förbehandling av avloppsvatten

Avloppsvattnen från företags- och industrifastigheter som handskas med olja, bränslen, lösningsmedel eller fetter samt från övriga fastigheter som hanterar ovan nämnda ämnen i stor skala ska förbehandlas i vederbörliga olje-, sand- och/eller fettavskiljare innan de leds in i avloppet. Nya avskiljningsanläggningar ska förses med larmanläggning som ger larm om tömningsbehov. Fastighetsinnehavaren eller verksamhetsidkaren i fastigheten svarar för att avskiljningsanordningarna fungerar samt för tömning och service av dessa. Sand-, olje- och fettavskiljningsbrunnar ska tömmas minst en gång om året. Farligt avfall ska lämnas till vederbörlig behandling. Uppgifterna om service och tömning av avskiljningsanläggningar ska bevaras och på begäran läggas fram för kommunens miljöförvaldning.

7 § Vatten från byggplatser samt borrsvatten från jordvärmebrunnar

Vatten som uppstår på byggplatser, vid borrning av jordvärmebrunnar och vid annan tillfällig verksamhet, och som är skadligt för miljön eller avloppsnätets funktion, får inte ledas i vattendrag eller dagvattenavlopp utan en förbehandling som eliminerar skadan eller minskar den tillräckligt. Vattnet får infiltreras i marken om det inte medför risk för förorening av marken eller grundvattnet.

Ledning av eller infiltrering i marken av sådant vatten från byggplatser som innehåller betydande mängder suspenderade ämnen ska anmälas till Grankulla stads miljöenhet i god tid innan verksamheten inleds för bedömning av förbehandlingens tillräcklighet.

Ytterligare upplysningar:

Byggande av jordvärmebrunnar kräver åtgärdstillstånd som beviljas av stadens byggnadstillsyn. Ansökningsanvisningar finns på adressen www.grankulla.fi >Boende och miljö > Byggnadstillsynen

8 § Tvätt av fordon, båtar, maskiner och liknande anordningar

Vid tvätt av fordon, båtar, maskiner och liknande anordningar ska nedanstående bestämmelser följas:

- Vid tvätt enbart med vatten eller med *tvättmedel som inte innehåller lösningsmedel* kan tvättvattnet ledas i regnvattenavlopp eller infiltreras i marken så att det inte vållar olägenhet för grannar, miljö eller hälsa.
- Tvättvattnet ska dock ledas i avloppet via en sand- och oljeavskiljningsbrunn om
 - 1) *tvättmedel som innehåller kolvätebaserade lösningsmedel* används vid tvätten
 - 2) tvätten är *yrkesmässig eller omfattande*.
- Det är förbjudet att tvätta fordon, båtar, maskiner och liknande anordningar så att tvättvattnet orenat rinner ut i vattendrag.
- Små tvättvattenmängder vid båttvätt kan dock ledas direkt ut i vattendrag, då båten tvättas enbart med vatten.
- Det är förbjudet att tvätta fordon, båtar, maskiner och anordningar på gatu- eller vägområden eller andra allmänna områden.

KAPITEL 3 HANTERING OCH LAGRING AV KEMIKALIER OCH OLJA

9 § Förvaring och behandling av kemikalier

Lagring, förvaring och hantering av kemikalier på en fastighet ska ordnas så att utsläpp i avlopp, marken, ytvattnet, grundvattnet och den övriga omgivningen hindras.

Farliga kemikalier som reagerar med varandra ska lagras avskilt från varandra. Farliga, flytande kemikalier ska lagras i en dubbelmantlad cistern, i en cistern med skyddsbassäng eller på ett annat sätt som förhindrar att kemikalierna hamnar i omgivningen. Skyddsbassängen ska tåla de kemikalier som förvaras i den. Dess volym ska vara minst 110 % av volymen i det största kärlet med brännbar vätska och minst 100 % av volymen i det största kärlet med kemikalie som är farlig för hälsa och miljö.

Det dagvatten som samlas i skyddsbassängen ska behandlas som dess beskaffenhet förutsätter. Golvet i ett lager som saknar skyddsbassäng får inte ha golvbrunn eller så ska golvbrunnen ha ett ändamålsenligt skyddslock eller en avstängningsventil.

Förvaringen och behandlingen av kemikalier ska ordnas så att kemikalierna inte kan spridas i omgivningen vid översvämning.

De cisterner och kärl som används ska förses med en påskrift om innehållet i cisternen eller kärlet. Kemikaliecisternernas och skyddskonstruktionernas skick ska kontrolleras regelbundet.

Utomhuslager för kemikalier och farligt avfall ska vara inhägnade och låsta eller så ska tillträde för utomstående förhindras på något annat sätt.

Platser där flytande bränslen och andra kemikalier tankas eller fylls på ska ha ett tätt underlag som inte släpper igenom kemikalier och utformas så att dagvattnet från platsen inte blandas med omgivande dagvatten eller kan hamna i regnvattenavloppet.

På platser där tankning eller påfyllning sker ska det för uppsamling och förvaring av läckande kemikalier finnas absorberande material och utrustning till hands. På byggarbetsplat-

ser och andra platser där ett tätt underlag inte är möjligt eller ändamålsenligt, kan man i stället använda absorberande material för att förhindra att kemikalier hamnar i marken.

Bestämmelsen gäller inte platser för påfyllning av oljecisterner för uppvärmning av fastigheter.

Utöver dessa bestämmelser ska även andra eventuella föreskrifter iakttas vid förvaring och hantering av kemikalier, såsom bestämmelserna om brand- och explosionsfarliga ämnen.

10 § Periodisk besiktning av olje- och kemikaliecisterner

Innehavaren eller ägaren ska regelbundet låta besiktiga i bruk varande

- oljecisterner under jord
- cisterner under jord med andra kemikalier som är farliga för miljön

Cisternen inklusive rörsystem och skyddskonstruktioner ska granskas av en certifierad besiktningsman första gången inom 10 år från det att cisternen togs i bruk.

Därefter ska cisternen besiktas periodiskt enligt den klass den hänförs till vid besiktningen enligt handels- och industriministeriets beslut 344/1983. Vid besiktningen ska ett eventuellt returrör tryckprovas. Över besiktningen ska det göras upp ett protokoll, som ska bevaras och på begäran visas för tillsynsmyndigheten.

Den som utför besiktningen ska vara certifierad av Säkerhets- och kemikalieverket.

Rekommendation: För oljecisterner ovan jord och deras returrör rekommenderas besiktning ca vart 10 år.

Rekommendation: Alla returrör bör ändras till enrörskopplingar.

➔ Föreskrifter om olje- och kemikaliecisterner som tagits ur bruk finns i 11 § i dessa föreskrifter.

Ytterligare upplysningar:

En lista över certifierade besiktningsföretag för oljecisterner under jord finns på Säkerhets- och kemikaliverkets webbplats, www.tukes.fi. Information om besiktningar och oljeeldning finns t.ex. på Ölly- ja biopolttoaineala ry:s webbplats www.oil.fi.

11 § Hantering av cisterner som tagits ur bruk

När en cistern för olja, bränsle eller andra kemikalier inklusive rörsystem tagits ur bruk, ska ägaren eller innehavaren låta rengöra den och sedan lyfta den ur marken. Intyget över rengöringen ska sparas så länge som cisternen förvaras på fastigheten. Den som utför rengöringen ska ha den yrkeskunskap som uppgiften kräver.

Grankulla stads miljöenhet ska underrättas om lyftningen av oljecisternen i god tid före åtgärden.

Räddningsmyndigheten ska dessutom meddelas att cisternen tagits ur bruk. Till meddelandet ska fogas en kopia av intyget över rengöring av cisternen. En kopia av meddelandet och av rengöringsintyget ska lämnas till stadens miljöförvaltningsmyndighet för kännedom.

Cisterner som på lämpligt sätt rengjorts och fyllts med sand eller annat godtagbart material före 1.4.2006 behöver inte avlägsnas. Den ovanjordiska delen av cisternernas påfyllnings- och avluftningsrör ska likväl tas bort.

Miljöförvaltningsmyndigheten kan i enlighet med 3 § i miljöskyddsföreskrifterna i enskilda fall bevilja undantag från skyldigheten att avlägsna en olje- eller kemikaliecistern som tagits ur bruk, om det är tekniskt mycket svårt att avlägsna den eller om den inte kan avlägsnas utan att annan egendom skadas.

Vid överlåtelse av fastigheten ska innehavaren underrätta den nya innehavaren om cisternen.

Ytterligare upplysningar:

Om förvaring av farligt avfall bestäms i de allmänna bestämmelserna för avfallshantering i huvudstadsregionen och Kyrkslätt.

KAPITEL 4 HANTERING AV AVFALL OCH SNÖ

12 § Deponering av avfall i marken

Det är förbjudet att gräva ner avfall i marken.

Avfall får deponeras i marken endast om dess egenskaper gör det lämpligt att återvinnas för markbyggnad eller dylikt. Vid deponeringen ska avfallslagens och miljöskyddslagens krav följas.

Vid markbyggnad som inte är yrkesmässig eller sker i en anläggning är det tillåtet att använda rent betong- och tegelavfall och andra användbara naturmaterial förutsatt att

- materialet inte innehåller ämnen som är skadliga för miljö eller hälsa
- materialet inte innehåller betydande mängder armeringsstål
- att avståndet till brunnar för hushållsvatten är tillräckligt.

Den projektansvarige ska vara på det klara med att avfallsfraktionerna är rena och oskadliga.

Deponering av avfall ska i förväg skriftligen anmälas till Grankulla stads miljöenhet för tillsyn och information. Anmälan ska göras minst 30 dygn innan avfallet deponeras.

Anmälan ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

- vilket avfall det handlar om
- avfallets ursprung
- hur avfallet har förbehandlats
- kartbilaga över deponeringsplatsen
- mängden avfall som deponeras.

Deponeringen av avfall kräver samtycke av markägaren. Om fastighetens innehavare byts, ska uppgifter om de deponerade avfallsfraktionerna ges till den nya innehavaren.

Om avfall får deponeras i marken med stöd av miljötillstånd, annat tillstånd av en myndighet eller med stöd av annan lagstiftning, och om avfallslagens och miljöskyddslagens krav har beaktats vid dessa förfaranden, tillämpas ifrågakvarande bestämmelser och påbud på deponeringen i stället för dessa föreskrifter.

Ytterligare upplysningar:

Enskilda föreskrifter om hantering av avfall kan utfärdas med stöd av 125 och 126 § i avfallslagen (646/2011) samt 175–180 § i miljöskyddslagen (527/2014).

För deponering av avfall i marken antingen som yrkesmässig verksamhet eller i anläggning krävs miljötillstånd av regionförvaltningsverket eller miljönämnden eller anmälan till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Med stöd av 32 § i miljöskyddslagen kan återvinning eller behandling av avfall utan miljötillstånd tillåtas. Undantagen i fråga gäller också miljöskyddsföreskrifterna så att deponering av avfall i marken enligt 12 § inte gäller deponering av avfall, då bestämmelser om detta ingår i 32 § i miljöskyddslagen eller i en förordning som utfärdats med stöd av miljöskyddslagen eller avfallslagen.

Enligt statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (591/2006), som har utfärdats med stöd av miljöskyddslagen och avfallslagen, räcker det med en anmälan till närings-, trafik- och miljöcentralen för att återvinna vissa slag av betongkross och aska.

I de allmänna bestämmelserna om avfallshantering i huvudstadsregionen och Kyrkslätt bestäms om kompostering av livsmedels- och toalettavfall på fastigheterna och om anmälningsplikt. I avfallshanteringsbestämmelserna finns även föreskrifter om förbränning och nedgrävning av avfall. Dessa ska följas parallellt med miljöskyddsföreskrifterna.

I fråga om bortskaffande av döda djur har jord- och skogsbruksministeriet utfärdat flera författningar. Enligt 11 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1192/2011 får nedgrävning av sällskapsdjur inte orsaka fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön. Om bortskaffande av andra djur bestäms i samma förordning och i EG:s förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (EG 1069/2009). Ytterligare upplysningar om bestämmelserna i dessa förordningar ges av läns- och kommunalveterinärerna, som är tillsynsmyndigheter.

Bestämmelser om städning av hundexkrementer på underhållna områden i tätorter finns i ordningslagen (612/2003, 14 §). Ägaren till eller innehavaren av en hund ska enligt ordningslagen bl.a. se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön i en tätort på ett område som underhålls.

13 § Avfall som uppstår vid kemisk färgborttagning samt fogmassa som innehåller PCB eller bly

Fogmassa som innehåller PCB eller bly ska behandlas som farligt avfall. När färg avlägsnas kemiskt, husfasader sandblästras eller fogmassa som innehåller polyklorerade bifenyler (PCB) eller bly avlägsnas, ska arbetsplatsen och markytan skyddas exempelvis med en tät presenning så att avfallet inte kommer ner i marken eller avloppet. Fogmassa och fogband ska avlägsnas så fullständigt som möjligt och resterna av fogmassan avlägsnas, t.ex. slipas bort. Slipmaskinen ska då kopplas till en dammsugare som samlar upp slipdammet. Efter slipningen ska ytorna rengöras på slipdamm. Slipavfallet ska förvaras så att utomstående inte kommer åt avfallet.

Efter arbetet ska gårds- och gatuområdena städas. Avfall i form av fogmassa och slipdamm samt övrigt avfall som eventuellt innehåller PCB eller bly ska lämnas till en mottagningsplats för farligt avfall eller en certifierad behandlingsanläggning. Övrigt avfall ska lämnas till en behandlingsplats som hanterar avfallsfraktionen ifråga.

→ Bestämmelser om dammbekämpning vid rivning finns i 19 § i dessa föreskrifter.

14 § Trädgårdsavfall

Det är förbjudet att föra trädgårdsavfall såsom löv och ris till allmänna skogs-, park-, grön- och vattenområden inklusive diken eller till allmänna väg-, gatu- och trafikområden.

→ Om förbud att bränna trädgårdsavfall bestäms i 15 § i dessa föreskrifter.

Ytterligare upplysningar:

Det är förbjudet att deponera övriga naturmaterial såsom sand, grus, mull eller sten på allmänna områden utan stadens tillstånd.

15 § Förbränning av avfall på fastigheter

Det är förbjudet att bränna avfall.

Även förbränning av trädgårdsavfall (kvistar, ris, gräs och dylikt) är förbjuden.

Undantag:

Förbudet gäller inte torrt, rent och obehandlat träavfall som bränns i en lämplig eldstad, och inte heller papper och papp som används att tända med.

→ Bestämmelser om begränsning av utsläpp vid förbränning finns i 26 § i dessa föreskrifter.

Ytterligare upplysningar:

Räddningsverket kan med stöd av räddningslagen (379/2011) av grundad anledning förbjuda öppen eld för viss tid på områden där brandfaran är uppenbar. Enligt samma lag får lägereld eller annan öppen eld inte tändas i skog eller dess närhet, om det är uppenbar fara för skogsbrand, gräsbrand eller annan brand på grund av torka, vind eller någon annan omständighet. Man får inte utan tvingande behov tända öppen eld på någon annans mark utan tillstånd.

Det finns även bestämmelser om förbränning av avfall i huvudstadsregionens och Kyrksläotts allmänna avfallsbestämmelser.

16 § Placering och användning av snötippor

Snötippor ska placeras och anläggas så att smältvattnet inte orsakar förorening av miljön, risk för förorening eller nedskräpning. Snötippor får inte placeras i vattendrag eller i närheten av vattendrag.

Användningen av snötippor ska organiseras så att verksamheten inte medför oskälig olägenhet för invånarna eller för annan markanvändning i området. Innehavaren av en snötipp ska se till att platsen städas omedelbart efter att snön har smält bort.

KAPITEL 5 DAMMBEKÄMPNING

17 § Underhåll och renhållning av trafikleder och gårdsplaner

Trafikleder, gårdsplaner och liknande områden ska hållas så rena som möjligt. Vid maskinellt avlägsnande av sandningssand och annat maskinellt underhålls- och renhållningsarbete ska dammbildning förhindras så effektivt som möjligt exempelvis genom att man vid behov fuktar området.

Det är förbjudet att avlägsna sandningssand med lövblåsare.

18 § Tillfällig krossning och brytning av sten och mineraliskt byggavfall

Tillfällig krossning av sten och mineraliskt byggavfall ska utföras på en plats där dammet inte stör boende eller arbete och inte heller skadar natur eller egendom. Maskiner och anordningar som används vid krossning ska vara försedda med effektiv bevattning och dammtät täckning för att förhindra att det dammar. Om dammet inte kan bindas med vatten på grund av köld, ska dammet tas tillvara med effektiva stoftavskiljare.

Brytning ska utföras så att det dammar så litet som möjligt. Borrmaskinerna ska ha ändamålsenliga dammuppsamlingsanordningar, som ska användas alltid när arbete pågår. Dammuppsamlingsanordningen får inte tömmas på en sprängplats.

→ Vid bruk av en flyttbar stenkross ska bulleranmälan lämnas in till Grankulla stads miljöenhet enligt 118 § miljöskyddslagen; se 24 § i dessa föreskrifter.

19 § Byggnads-, reparations- och rivningsarbete samt markbyggnad

Byggnads-, reparations- och rivningsarbete samt schaktningsarbete/markbyggnad ska utföras så att olägenheterna i form av damm är så små som möjligt under alla förhållanden. När arbetet äger rum nära objekt som är känsliga för störningar, såsom bostäder, skolor, daghem och sjukhus, ska dammbekämpningen ägnas särskild uppmärksamhet. I arbetet ska sådana arbetssätt och sådan utrustning användas att olägenheterna i form av damm kan förebyggas så effektivt som möjligt.

Innehavaren av fastigheten eller den som utför arbetet ska i god tid innan arbetet inleds (minst 3 dagar före) informera bostadsfastigheter och andra lättstörda objekt i verkningsområdet om att arbetet inleds.

Vid sandblästring och annat underhåll av fasader samt andra exteriörer och konstruktioner utomhus ska olägenheter för miljön förhindras. Exteriörerna ska täckas när de sandblästras och när en asbesthaltig ytbeläggning tvättas med en högtryckstvätt med ett vattentryck över 60 bar eller då beläggningen flagnar. När arbetet har avslutats bör gårds- och gatuområden städas och uppkommet avfall bör utgående från avfallstyp föras till rätta insamlingsställen.

Bestämmelserna om täckande och tätning av fasader och andra exteriörer gäller inte små reparations-, rengörings- eller lagningsarbeten.

När elementfogar som innehåller polyklorerade bifenyler (PCB) eller bly avlägsnas, ska slipmaskinen kopplas till en punktsugare med tillräcklig sugeffekt för att slipdammet inte ska sprida sig i omgivningen. Efter slipningen ska ytorna rengöras på slipdamm.

På byggplatser ska körleder för tung trafik och marksubstanser som flyttas vara så dammfria som möjligt; vid behov ska de vattnas eller saltas. Också gatuområden som di-

rekt påverkas av byggarbetsplatsen ska hållas så rena som möjligt från marksubstanser som sprider sig från arbetsplatsen för att undvika damm. När dammande lass transporteras från byggplatsen ska de vara täckta eller vattnade.

Vid renovering av byggnaders exteriörer och andra sten- och metallkonstruktioner utomhus ska anmälan lämnas till Grankulla stads miljöenhet senast 14 dagar innan arbetet inleds. Mindre rengöring, renovering eller lappning av fasader eller andra yttre konstruktioner på byggnader behöver inte anmälas.

➔ Bestämmelser om hantering av PCB- eller blyhaltigt fogavfall finns i 13 § i dessa föreskrifter. Om underhåll och renhållning av trafikleder, gårdsplaner och liknande områden bestäms i 17 § i dessa föreskrifter.

Ytterligare upplysningar:

Bestämmelser om dammbekämpning vid byggande och på byggplatser finns också i Grankulla stads byggnadsordning (trädde i kraft 1.9.2004).

KAPITEL 6 BEKÄMPNING AV BULLER OCH SKAKNINGAR

20 § Allmän bestämmelse

Arbete eller verksamhet som kan störa dem som bor eller permanent arbetar i närheten ska utföras utan onödigt buller.

21 § Skyldighet att informera om och anmäla verksamhet som orsakar särskilt störande buller eller skakningar

Verksamhetsidkare och evenemangsarrangörer ska alltid på förhand lämna skriftlig information om tillfällig yrkesmässig verksamhet och tillställningar som orsakar särskilt störande buller eller skakningar till stadens miljöenhet samt till invånare, vård- och läroanstalter och övriga objekt inom bullrets verkningsområde som kan ta skada eller störas. Verksamhetsidkaren ska tillsammans med dem för vilka verksamheten kan förorsaka oskäliga olägenheter komma överens om tillräckliga åtgärder för att bekämpa buller och skakningar.

Av meddelandet ska även framgå ansvarspersonernas kontaktuppgifter, det bulleralstrande arbetets varaktighet och den dagliga arbetstiden.

Rekommendation: Anmälan om arbete eller verksamhet som orsakar buller bör lämnas minst en vecka i förväg. I flervåningshus sätts anmälan upp åtminstone i alla trapphus.

Rekommendation: Även icke-yrkesmässig verksamhet som alstrar synnerligen störande buller bör anmälas i förväg till dem som störs.

22 § Synnerligen störande buller och skakningar nattetid

Det är förbjudet att utföra arbete och använda maskiner eller anordningar som orsakar synnerligen störande buller eller skakningar i närheten av bostäder, bäddavdelningar och in-kvarteringsrörelser samt andra känsliga objekt mellan klockan 22.00 och 7.00.

Förbudet gäller emellertid inte

- tillfälliga arbeten som är oundgängliga med tanke på samhällsfunktioner
- offentliga tillställningar som polisen har godkänt enligt lagen om sammankomster (530/1999)

- fyrverkerier som sker på nyårsnatten eller som polisen eller räddningsverket har beviljat tillstånd för enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005)
- verksamhet för vilken något annat har bestämts utgående från en anmälan i enlighet med 118 § i miljöskyddslagen.

➔ Se 21 § Skyldighet att informera om yrkesmässig verksamhet som förorsakar synnerligen störande buller.

23 § **Specialtillfällen (studentskrivningar, gudstjänster, vilostunder i daghem mm.)**

Det är förbjudet att utföra arbete eller ordna evenemang som orsakar störande buller nära pågående verksamhet som är särskilt känslig för störningar, till exempel studentskrivningar, inträdesprov och gudstjänster eller andra religiösa ceremonier eller motsvarande.

Verksamhetsidkare som utför särskilt bullrande arbete, t.ex. pålning eller brytning, i närheten av daghem ska särskilt överenskomma med personalen om att begränsa bullret under barnens vilostunder.

24 § **Skyldighet att anmäla yrkesmässig verksamhet som orsakar synnerligen störande buller**

Verksamhetsidkaren ska i enlighet med 118 § i miljöskyddslagen lämna en **skriftlig anmälan** till Grankulla stads miljöenhet minst 30 dagar innan verksamheten inleds gällande åtminstone följande tillfälliga åtgärder:

1. **Tillfällig krossning** av sten eller mineraliskt byggavfall
2. **Brytningsarbete** i samband med markbyggnad som omfattar borrhning eller sprängning och eventuell lastning och transport av sprängsten eller annan motsvarande bulleralstrande verksamhet, om
 - arbetet utförs någon annan tid än vardagar från måndag till fredag kl. 7.00–18.00 eller
 - arbetet fortgår över 25 dagar
3. **Pålning och bruk av slaghammare**, om
 - arbetet utförs någon annan tid än vardagar måndag till fredag kl. 7.00–18.00 eller
 - pålningsarbetet fortgår eller slaghammaren används i mer än 10 arbetsdagar.
4. Övriga **bygg-, rivnings-, reparations- och underhållsarbeten** som orsakar en bullernivå på över 85 dB (LAE_q) på 10 m:s radie från bullerkällan då verksamheten bedrivs
 - minst två nätter kl. 22.00–7.00 eller
 - mer än fem dagar kl. 18.00–22.00 eller
 - minst två eller flera veckoslut lördag till söndag kl. 7.00–22.00 eller på en allmän högtidsdag eller
 - mer än 25 dagar under vardagar (måndag till fredag) kl. 7.00–18.00
5. **Tillfälligt evenemang** som förorsakar särskilt störande buller, t.ex.
 - en utomhuskonsert
 - en motorsporttävling
 - en sporttävling, nöjeställning, övrig föreställning eller annan stor publik tillställning som förorsakar särskilt störande buller

om de arrangeras vardagar (måndag till lördag) kl. 20.00–7.00, söndag eller allmän högtidsdag kl. 20.00–12.00 eller mer än en dag.

6. Fyrverkeri, om

- uppvisningen sker mellan kl. 00.00 och 7.00 eller om det efter kl. 22.00 skjuts fyrverkeripjäser med en diameter över 100 mm eller med motsvarande bullernivå som dessa. Bestämmelsen gäller inte fyrverkeri vid årsskiftet.

Enligt 118 § i miljöskyddslagen får åtgärden inte vidtas eller verksamheten inledas förrän det har förflutit 30 dagar från det att anmälan gjorts. Miljöskyddsmyndigheten kan dock i sitt beslut med anledning av anmälan tillåta att åtgärden vidtas eller verksamheten inleds vid en tidigare tidpunkt.

- ➔ Vid verksamheter enligt punkterna 1–6 ska begränsningarna och informationskyldigheten enligt 21–23 § i dessa föreskrifter följas oberoende av anmälningsplikten.
- ➔ Bestämmelser om dammbekämpning vid krossning finns i 18 § i dessa föreskrifter.

25 § **Bruk av anläggningar för ljudåtergivning**

Arrangörer av offentliga tillställningar och andra tillfälliga tillställningar, gatumusikanter, affärer och restauranger ska se till att deras anläggningar för ljudåtergivning riktas och ställs in så att användningen inte stör grannskapet oskäligt. Vid behov ska bullerskydd uppföras.

Ytterligare upplysningar:

Arrangörer av offentliga tillställningar ska enligt 14 § i lagen om sammankomster (530/1999) lämna en skriftlig anmälan om tillställningen till polisen med undantag för vissa i samma paragraf nämnda tillställningar. Polisen kan utfärda bestämmelser för tillställningen eller förbjuda den bl.a. på grund av avsevärd olägenhet för miljön eller utomstående.

Arrangören ska se till att det finns en räddningsplan enligt 16 § i räddningslagen (379/2011).

Användningen och lagringen av fyrverkeripjäser regleras i statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015).

Fyrverkeripjäser får utan tillstånd eller anmälan avfyras nyårsnatten kl. 18.00–2.00. Användning av explosiva varor för allmän handel eller allmänt bruk under en annan tidpunkt ska anmälas till brandmyndigheten, som fattar ett beslut där användningen och användaren är specificerade. Vid behov ges nödvändiga säkerhetsanvisningar. Användningen kan förbjudas om den medför särskilda risker. Fyrverkeriuppvisningar där artiklar som inte är avsedda för allmän handel används ska anmälas till polisen, som vidarebefordrar anmälan till brandmyndigheten.

KAPITEL 7 RÖK- OCH LUKTUTSLÄPP

26 § **Utsläpp vid förbränning**

I fastigheters värmepannor och andra eldstäder får inte brännas avfall eller annat material som vid förbränning avger sådana mängder sot, lukt eller miljö- eller hälsofarliga föreningar att de medför olägenhet för hälsan eller trivseln. Sådana material är t.ex. tryckimpregnerat eller ytbehandlat trä, plywood, olika plaster och andra dåligt brinnande material.

Förbränningsanläggningar ska ställas in, användas och underhållas så att förbränningen inte medför olägenhet för hälsan eller den allmänna trivseln.

→ Om förbränning av avfall på fastigheter bestäms i 15 § i dessa föreskrifter.

Ytterligare upplysningar:

En byggnads ägare eller innehavare svarar för att eldstäder och skorstenar enligt inrikesministeriets förordning om sotning (539/2005) har sotats en gång per år, utom fritidsbostäder för privat bruk, som ska sotas åtminstone vart tredje år. Sotaren ger vid behov även råd om hur eldstaden ska användas på rätt sätt.

KAPITEL 8 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

27 § Påföljder vid brott mot eller försummelser av miljöskyddsföreskrifterna

Om påföljder vid brott mot och försummelser av miljöskyddsföreskrifterna samt om tvångsmedel bestäms i 20 kap. och 225 § i miljöskyddslagen.

28 § Ikraftträdande

De ändrade miljöskyddsföreskrifterna träder i kraft 5.11.2015